

APLICACIONES

- TRATAMIENTOS FLEXIBLES, de Volumen reducido, Normal y Alto (hasta 4500lts/ha y más)
- Equipos versátiles, muy robustos y de fácil manejo. Han sido diseñados para cubrir grandes extensiones y atender a Profesionales.
- Disponen del grupo de aire **GTU9S** de **CONSUMO REDUCIDO** (técnica única de **TEYME**)
- Su Volumen de aire permite cubrir árboles de Gran porte.
- **CON LA GARANTÍA DE TEYME**



directriz árboles de gran porte



directriz palmeta




directriz "V"



TABLA DE RENDIMIENTOS GRUPO GTU9S Ø915

VELOCIDAD RPM	ÁNGULO HÉLICE	A		B		C	
		I	II	I	II	I	II
350	m3/h	27,000	32,000	32,000	41,500	38,000	48,500
	m/s	14	16	16	22	19	24
	HP	6	11	11	19	18	28
400	m3/h	30,000	36,500	37,000	47,500	44,000	56,000
	m/s	15	18	19	24	22	28
	HP	8	14	15	27	24	42
450	m3/h	33,000	41,000	42,000	53,500	49,500	63,500
	m/s	17	21	21	27	25	32
	HP	11	19	20	37	33	57
500	m3/h	36,000	45,500	46,500	59,000	55,000	70,000
	m/s	18	23	23	30	28	35
	HP	14	25	26	48	41	68
540	m3/h	38,000	49,000	50,000	64,000	59,000	75,000
	m/s	19	25	25	32	30	38
	HP	18	33	34	59	48	84

Dimensiones y pesos Dimensions and weights



Modelo Model	Depósito Tank (lts.)	L mm	W mm	H mm	Tara Weight (kg)
Unic GP 1090	1.000	2.740	1.477	1.410	709
Unic GP 1590	1.500	2.980	1.477	1.515	823
Unic GP 2090	2.000	3.330	1.825	1.625	934
Unic GP 3090	3.000	3.650	1.875	1.840	1.298

otros
productos
TEYME



FABRICACIÓN Y EXPOSICIÓN:
Pol. Ind. SAU - 3 - C/Girona, s/n
25131 - TORRE-SERONA (Lleida)

Teléfonos: (+34) 973 750 033
(+34) 973 750 539
Fax: (+34) 973 751 581
web: www.teyme.es
e-mail: comercial@teyme.es

DISTRIBUIDOR



TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.

Gama de Atomizadores UNIC de
Técnica AVANZADA TEYME

Unic GP GTU9S (Ø915)



UNIC GP 2090 (2000 L)
con opción CAPO


CAPACIDADES
1000, 1500, 2000, 3000
y 4000L



UNIC GP 3090
(3000 L)

Características de los nuevos grupos de aire GTU9S Ø915

Hélice



Hélice (NOVEDAD MUNDIAL) De bajo consumo. 7 palas perfil SICKLE, paso variable de 25° a 45°. Diseño especial **TEYME** patente nº 200502307.

Deflector


Deflector enderezador. Proporciona aire radial con turbulencias. Distribución 50%/50%.



Tobera de 2 canales


Tobera aerodinámica Ø915 x 350 mm construida en acero INOX.

2 Canales A (principal) y B (turbo).




Sub-canal TURBO

El canal inferior - TURBO - recupera sin consumo extra un 16,50% del aire que en otros atomizadores se desaprovecha, incrementando el caudal.




Regulación por correderas



Para conseguir la presión de aire requerida, la anchura de salida de la tobera puede regularse mediante correderas. Ventaja que únicamente disponen los grupos de aire **TEYME**.

Multiplicador y embrague



Multiplicador 2v.+p.m. R:1/3,5 R:1/4,4 capaz de transmitir hasta **70Hp**.

Embrague centrífugo 3 zapatas de arranque suave.

EQUIPAMIENTO dotación de serie y opciones

Equipo de serie y opciones para los modelos de las gama **UNIC GP**

- Equipamiento de serie
- Equipamiento opcional
- * Próxima aparición

SERIE EUROPA

Incluido equipamiento reglamentario **normas ISO** y kit para circulación vial **normativa DGT**

Depósitos (Normativa CE)



Diseño exclusivo **TEYME** según normas **ISO 9367 y 13440. Patente 156008 TEYME.**

Depósitos en polietileno de alta calidad y espesor uniforme. Con dos tapas Ø454mm (una abatible y la otra roscada). Incorporan: depósito principal, depósito limpieza circuito (10%) y depósito agua sanitaria 18 l.

Capacidades 1000, 1500, 2000, 3000 y 4000L.

Vaciado total incluso con pendientes del 10%. Ausencia de zonas muertas. Fácil limpieza.

Disponible en OPCIÓN depósito 2000L con capó frontal abatible.

Niveles

2 Niveles transparentes con indicador (1 frontal * + 1 lateral)

* Medidor de precisión frontal tipo Péndulo (sin circulación de líquido) exclusivo **TEYME**.

Kit ecológico

Kit circuito limpieza según normas CE. (Sólo España).

SERIE EUROPA

Mezclado

3 Niveles que consiguen una mezcla constante y homogénea en alta, media y baja presión. Barrido total de fondo.

1000, 1500 y 2000 L:
2 Euromix + 1 Bot-Mix

3000 L: 2 Internix + 1 Bot-Mix



Jets

30 Jets tipo ADOGC dobles antigota orientable y con cierre con 2 boquillas cerámicas por jet.



Mandos

Mando eléctrico SISTEMA 1 [On/Off] con válvulas motorizadas de retorno compensado. Monitor de accionamiento desde tractor. Manómetro Ø100.



Mandos opcionales

Mando mecánico GRH giratorio sincronizado, con válvula reguladora y manómetro



Mando eléctrico SISTEMA 3 Selección dcha. e izda., cierre y apertura total On-Off, regulación presión y manómetro desde el monitor, situado al tractor. Válvulas motorizadas de retorno compensado.

Semi-ordenador Bravo 110 Válvulas motorizadas de retorno compensado. Dispositivos General y de Presión. Caudalímetro y Sensor Velocidad. Monitor, situado al tractor, con 4 interruptores y pantalla con dos líneas de información. Correcciones Manuales.



Ordenador Bravo 180 Válvulas motorizadas de retorno compensado. Dispositivos General y de Presión. Caudalímetro y Sensor Velocidad. Monitor, situado al tractor, con 4 interruptores y pantalla con dos líneas de información. Correcciones Automáticas o Manuales.

Bombas

	1000 L	1500 L	2000 L	3000 L	4000 L
●	●				
●	●	●	●	●	●
●			●	●	●



APS 145
4 membranas,
149 L/min, 50 Bar

APS 166
6 membranas,
169 L/min, 50 Bar

IDS 2001
4 membranas,
185 L/min, 50 Bar

Filtraje

Tres niveles de filtraje

1 Filtro tipo saco en boca llenado depósito.

1 Filtro aspiración bomba

1 Central filtrante presión líneas



Chasis

Chasis muy robusto **Sistema COMBI** en acero. Con tiro largo y/o corto para enganche del remolque tractor y al hidráulico (tiro especial para tractor cadenas), para choques, protector grupo aire, pié de apoyo con rueda y reposapiés extensible. Emplanchado de protección total opcional.



Ejes con freno

Eje fijo con freno hidráulico de servicio (Sólo España) y juego de calzos para estacionamiento.

SERIE EUROPA

	Ataque	Pisa
1000 L		1.200
1500 L	94x140/5 M16 R14	1.200
2000 L	160x205/6 M18 R16	1.350
3000 L		1.450
4000 L	160x205/6 M18 R16	1.650

Ruedas

	1000 L	1500 L	2000 L	3000 L	4000 L
●	●				
●	●	●	●	●	●
●			●	●	●



10.0/80 R12"

10.0/75 R15.3"

400/60 R15.5"

500/50 R17"

Kit luces

SERIE EUROPA

Homologados - con luces posición, intermitentes, iluminación matrícula y catadióptricos

